

# 沥青原材料采购合同标准范本

## 协议书

材料订货方：（以下简称甲方）材料供应方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《沥青混凝土》等国家现行标准和有关规定，经甲、乙双方协商一致同意，特订立本沥青混凝土材料供应与摊铺合同，供双方以资信守：

### 一、沥青混凝土摊铺工程概况：

1、工程名称： 玉井路罩面与便道维修 工程

2、地 址： \_\_\_省\_\_\_市\_\_\_县玉井路(北起新昌 XX，南至新源街)。

3、沥青混凝土要求：车行道为 5c 细粒式密级配 B 改性沥青混凝土 (AC-13C) 罩面处理。

3、沥青混凝土的价格： 315 元吨(此价格包含所有人工、材料及机械费用)。

4、工 程 量：以现场实际用量为准

5、工 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 二、技术要求

#### (一)、沥青混凝土面层

##### 1、沥青

沥青采用 A 级 70 号道路石油沥青，质量要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》(G F40-)(下称《沥规范》)表 4.2.1-2 道路石油沥青技术要求的规定。

##### 2、粗集料

粗集料的规格应符合《沥规范》表 4.8.3 的规定，质量要求符合《沥规范》表 4.8.2 的规定。

##### 3、细集料、填料

细集料的质量要求符合《沥规范》表 4.9.2 的规定，矿粉的质量应符合表 4.10.1 的要求。天然砂的规格应符合表 4.9.3 的要求，机制砂或石屑应符合表 4.9.4 的要求。

粗、细集料及填料应采用粘附性大于或等于 4 级的碱性石料。

#### (二)、粘层

1、在沥青上面层和下面层之间设置粘层。

2、沥青：粘层沥青采用 C-3 乳化沥青，质量要求应符合《沥规范》表

4.3.2 喷洒用阳离子乳化石油沥青 C-3 的规定。

3、乳化沥青的用量  $0.5a;2;$ ，应待乳化沥青破乳、水分蒸发完毕之后方可铺筑沥青上面层。

## 二、沥青混凝土摊铺的质量要求：

1、乙方根据合同要求，按国家现行标准和设计要求及甲方要求的有关技术指标组织生产沥青混凝土(含原材料级配、沥青含量、出厂温度、到现场温度等)，并提供沥青混凝土出厂合格证；甲方按国家现行标准及合同中的技术要求验收，并随时核实沥青混凝土的实际重量。

2、沥青混凝土摊铺应符合国家现行相关标准，并提供沥青抽提、试验等相关试验检验资料。

3、因沥青混凝土质量及摊铺质量不合格影响工程质量和进度，甲方有权终止协议，乙方承担因此所造成的全部损失及发生的全部费用。

4、沥青混凝土摊铺施工过程中，乙方应保证施工现场施工机械、车辆、人员充足，在保证质量的情况下避免延误工期。

## 三、结算及付款方式：

甲方在摊铺之前预付给乙方大约 90%以上的总工程款，以实际汇款为准。剩余工程款待工程竣工由甲方抽检沥青、沥青配合比及含油量合格后付清，如抽检不合格所有相关的检测试验费用由乙方承担。同时承担由此给甲方所造成的一切损失。

## 四、供应沥青混凝土的其它要求：

1、甲方应做好摊铺沥青混凝土前的一切准备工作，以及摊铺期间的现场调度及安全工作，保证施工现场道路畅通，为乙方能顺利、及时、优质完成摊铺任务提供便利条件。

2、甲、乙双方应按国家现行标准和有关安全施工规程进行施工，如发生安全事故，事故责任由责任方负责，并由责任方承担全部经济损失和相关责任(包括法律责任)。

## 五、合同变更：

1、甲方如对沥青混凝土供应规格、数量等提出变更要求，应提前 4 小时向乙方提出。

2、沥青混凝土在摊铺过程中，甲、乙双方如变更约定的重要技术数据、质量标准等事项，要求变更的一方必须出具有效的书面变更凭证，否则产生的质量问题由变更方负责。

## 六、违约责任：

1、因乙方提供的沥青混凝土质量不符合国家现行标准、设计要求及甲方要求的有关技术指标，造成甲方损失的，全部损失费用由乙方赔偿。

2、因甲方保证施工现场道路畅通造成摊铺延迟，由甲方承担责任。

3、因乙方原因造成工期延误，所有责任及损失由乙方承担。

七、本协议与《合同》具有同等法律效力，出现争议，双方协商解决。本协议一式肆份，甲、乙双方各执两份，经双方签字、盖章生效。

八、本协议于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签订于

订货方(盖章): 供货方(盖章):

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日